



Colle pour parquet 350.0

Colle spéciale pour pose de parquet mosaïque selon DTU 52.1

Domaine d'application

- Pose de parquet mosaïque sur chappe en ciment, béton, supports en composite ciment, bois ou panneaux agglomérés

Convient uniquement aux parquets bruts (non prévernissés)

Avantages

- sans solvants
- colle dispersion, non friable, à grand rendement

Caractéristiques de la colle

Base :	dispersion de résine synthétique
Densité :	env. 1,23 g/cm ³
Couleur:	beige
pH:	env. 7
Viscosité Brookfield RVT br. 6/20 tr/mn :	25.000 ± 5.000 mPa.s
Consistance :	pâteuse, enduction aisée
Temps ouvert :	15 à 20 minutes
Point de craie :	+5°C
Identification :	non soumise à une identification selon les règles en vigueur en RFA

Application

Préparation du support

Les planchers doivent être solides, lisses, propres, secs et exempts de poussière. Poncer les planchers en plâtre jusqu'à ce que la fine couche de poudre soit enlevée. Il est conseillé de le préenduire avec KLEIBERIT colle de parquet 350.0 diluée.

Pose du parquet

Ne pas appliquer en-dessous de 10 °C. Avant utilisation, porter la colle de parquet à température ambiante, la mélanger et l'appliquer régulièrement sur le plancher, au moyen d'une spatule à grandes dents.

Grammage

600-800 g/m² en fonction du type de plancher

La quantité appliquée doit être telle qu'il soit encore possible de coller en phase humide.

Temps ouvert

15-20 minutes

Poser le parquet sur la couche de colle encore mouillée et frapper légèrement avec un maillet.

Le cas échéant, humidifier légèrement le papier du parquet mosaïque immédiatement après la pose, puis l'enlever.

Le parquet peut être poncé et vitrifié environ 24 heures après la pose.

Nettoyage

Les outils d'application peuvent être nettoyés à l'eau.

Conditionnement

Seau en matière plastique	6,0 kg net
	12,0 kg net
Fût perdu	130,00 kg

Stockage

KLEIBERIT colle pour parquet 350.0 peut être stockée pendant un an environ, à 20 °C et dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

A protéger du gel !

EX1102



KLEIBERIT®

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.

KLEIBERIT CHIMIE • Chemin Dép

Téléphone: 03 89 75 73 75 • Fax: 03 89 75 72 76 • E-Mail: info@kleiberit.com, <http://www.kleiberit.com>