

RMC Préparateur Intérieur

RMC Cleaner



Manuel



Consommation
75 m² à 100 m² / L



Séchage 15 mn à 1 H



Ecospray 500 mL
Bidon 1 L

DESCRIPTION

Rubio Monocoat Préparateur Intérieur (RMC Cleaner) assure une tenue optimale des finitions intérieures **Rubio Monocoat** même sur bois neuf. Il dégraisse, dépoussière et ouvre les pores du bois. Son passage est obligatoire pour une tenue optimale de la finition (hors support spécifique type MDF, OSB, HDF, aggloméré cf.fiche technique de l'huile RMC à appliquer).

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Dépoussière et dégraisse en profondeur
- Ouvre les pores du bois
- Effet incolore
- Séchage rapide
- Ne relève pas les fibres du bois

MODE D'EMPLOI

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions.

- Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement.
- Dépoussiérez la surface à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une microfibre humidifiée avec **RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner)**. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition.
- Laissez sécher le bois jusqu'à ce qu'il retrouve son aspect sec.



MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Seau
RMC Bucket



RMC Chiffon
RMC Cloth

RENDEMENT

RENDEMENT : +/- 75 à 100 m²

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CONSEIL DU PRO

- Le chiffon doit seulement être légèrement humidifié. De cette façon, la poussière sera évacuée électrostatiquement et le séchage sera plus rapide.
- Ne jamais appliquer **RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner)** sur Valchromat, MDF, HDF, OSB.
- Ne pas diluer !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C : liquide
 Couleur : transparent
 Masse volumique [kg/m³] : 0,7 (15 °C)

Viscosité : 1,67 mm²/s (25°C)
 Solubilité dans l'eau : < 0,10 %
 Point d'éclair [°C] : > 62 °C

RMC Préparateur Intérieur

RMC Cleaner



Manuel



Consommation
75 m² à 100 m² / L



Séchage 15 mn à 1 H



Ecospray 500 mL
Bidon 1 L

CONDITIONNEMENT

Ecospray de 500 ml, Bidon 1L .

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.