

DÉSIGNATION COMMERCIALE

HUILE POUR BOIS DE TECK

DÉFINITION

Huile d'imprégnation idéale pour la finition et l'entretien des boiseries extérieures : terrasses en bois, claustras, tables, chaises, bains de soleil, etc.....

NATURE DU PRODUIT

A base d'huile de lin cuite.

DILUANT/NETTOYAGE

DILUANT P.

DOMAINES D'UTILISATION

Parfaitement adaptée à la finition des bois gras, elle peut-être appliquée sur toutes les essences.

Elle supprime la grisaille, ravive, réchauffe la teinte et met en relief le veinage.

Appliquée régulièrement elle protège et nourrit le bois.

En entretien des finitions huilées, elle ravive la patine et redonne du brillant.

CARACTÉRISTIQUES

Préparation liquide.

Densité : 0.90.

Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 14 à 15 secondes.

APPLICATION

COTON À MÉCHER - COTON HYDROPHILE.

Imbiber un tampon de coton avec de l'HUILE POUR BOIS DE TECK. Bien faire pénétrer l'huile en appliquant dans un mouvement rotatoire.

Le lendemain, renouveler l'opération si nécessaire ou lustrer avec un chiffon doux pour enlever toute trace.

CONSEIL(S)

Pour rendre l'huile plus fluide donc plus pénétrante, il est possible de la chauffer au bain marie à 40-50°C.

Appliquer en mouvements rotatoires afin de bien pénétrer le bois.

FINITIONS POSSIBLES

Lustrer avec un chiffon doux, après séchage (1/2 journée à plusieurs jours suivant les essences de bois).

CONDITIONNEMENT

500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.