

# LH1200FL

Scie à coupe d'onglet et à délignage 305 mm

Code EAN : 0088381624022



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale (P1)	1650 W
Voltage	220 V

### Régime

Vitesse à vide max.	3800 tr/min
---------------------	-------------

### Capacité de coupe

Inclinaison (Biaise) D/G	0/45 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	62 x 200 / 95 x 155 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	62 x 135 / 95 x 110 mm
Capacité de coupe à 45°G/0°	40 x 200 / 64 x 155 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	40 x 85 / 64 x 65 mm
Capacité de coupe en délignage	52 mm

### Outillage à utiliser

Diamètre de la lame	305 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm

### Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	106 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	596 x 506 x 620 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Poids net	20,7 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table
- Démarrage progressif
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité
- Table robuste en fonte d'aluminium
- Laser précis, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Règle de délignage amovible : permet de couper des matériaux minces et larges
- Aspiration des poussières intégrée sur la table

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782230-2 Clé à douille
- 1 X JM23100502 Étau complet
- 1 X JM23300217 Garde de protection
- 1 X JM27000328 Guide d'angle
- 1 X B-20622 Lame bois 305 x 30 x 2,4 40 dents
- 1 X JM27000086 Poussoir
- 1 X JM23300008 Règle de délignage LH1200FL
- 1 X JM23100501 Sac à poussière
- 2 X JM23100500 Servante

Charbon : JM23300083